



### LÄMPLIGT FÖR SÅVÄL INOM- SOM UTOMHUSBRUK, ALLROUNDHÄNGLÅS

- **Konstruktion.** Låscylinder av stiftcylindertyp. Bygeln är fjäderbelastad. Nyckeln kan tas ut i låst och upplåst läge. Hänglås 350-19/20 har tre stift, hänglås 350-25 och 350-35 har fyra stift, hänglås 350-45 och 350-60 har fem stift.
- **Material.** Låshus, låscylinder och stift av mässing. Bygel av härdat stål. Nycklar i mässing, förnicklade.
- **Varianter.** Hänglås 350-35 och 350-45 finns med extra lång bygel 75 mm (350-35-75) respektive 150 mm (350-45-150).

Typ	Låshus			Bygel		
	Tjocklek mm (F)	Bredd mm (E)	Höjd mm (D)	Diameter mm (B)	Inre bygelhöjd mm (A)	Avstånd bygelben mm (C)
350-19/20	10,5	20,5	21	3	11,5	11,5
350-25	11,5	25	25	4	14	13
350-35	13,5	35	29,5	5,5	19	19
350-35-75	13,5	35	29,5	5,5	75	19
350-45	14,5	45	35	7	25,5	24,5
350-45-150	14,5	45	35	7	150	24,5
350-60	18	60	43	9,5	34	34,5

