

## Certifierade hänglås för montering av singel Europrofilcylinder

Hänglås 580-5 B27 / B50


SS-EN 12320 Hänglåsklass 4, Grade 5



- Ett extra kraftigt hänglås för hög säkerhet. Lämpligt för låsning av containers, lagerlokaler, grindar m.m.
- 80 mm hänglås i härdat stål. Bygeldiameter 15 mm. Finns med två alternativa bygelhöjder, inre fri bygelhöjd 27 mm och 50 mm.
- Hänglås 580-5 för montering av valfri singel Europrofilcylinder, cylinderlängd 39 – 41,3 mm.
- Låscylindern skyddas av en 5 mm tjock härdad täckbricka.
- Hänglås 580-5 kan förses med en 3 mm tjock skyddande plastkåpa.
- Hänglås 580-5 kan förses med en gummiplugg som skydd för låscylindern.



- Tillval: Hänglås 580-5 L, hänglås med löstagbar bygel.



Hänglås 580-5 L



Certifierad av SBSC.  
Certifikat nr 03 136


Hänglås 590-6 B27

SS-EN 12320 Hänglåsklass 5, Grade 6



- Ett hänglås för maximalt hög säkerhet, hänglåsklass 5, Grade 6. Hänglåset är försett med en inskyddad bygel.
- 80 mm hänglås i härdat stål. Bygeldiameter 15 mm.
- Hänglås 590-6 för montering av valfri singel Europrofilcylinder, cylinderlängd 39 - 41,3 mm.
- Låscylindern skyddas av en 11 mm tjock härdad täckbricka.

- Tillval: Hänglås 590-6 L, hänglås med löstagbar bygel.




Hänglås 590-6 L



Certifierad av SBSC.  
Certifikat nr 06 49


## Singel Europrofilcylinder



39–41.3 mm

Låst position

17 mm




ANCHOR LÅS hänglås 580-5 och 590-6 för montering av singel Europrofilcylinder.



## HÄNGLÅSNORM SS-EN 12320 HÄNGLÅSKLASS 1-5 (GRADE 1-6)

Krav / klass / (Grade)	(1)	1 (2)	2 (3)	3 (4)	4 (5)	5 (6)	
Minimum antal nyckelvariationer	300	1 000	2 500	5 000	10 000	20 000	
Draghållfasthet i bygeln	3	5	15	30	70	100	kN
Vridhållfasthet i bygeln	40	100	200	450	1 200	2 500	Nm
Klippning av bygeln	6	15	25	35	70	100	kN
Slag mot bygeln (vikt / g x höjd / mm) Test temperatur			1 250 x 800 -20°C	3 050 x 1 000 -20°C	6 550 x 1 400 -40°C	7 150 x 1 500 -40°C	x 5
Slag mot låshus (vikt / g x höjd / mm) Test temperatur			1 250 x 800 -20°C	3 050 x 1 000 -20°C	6 550 x 1 400 -40°C	7 150 x 1 500 -40°C	x 5
Drag / Tryck på låscylindern			4	5	10	15	kN
Borrning				2	4	8	min
Sågning			1	2	4	8	min
Tvångsvridning av låscylindern			5	15	20	30	Nm

Artikel nummer	SS-EN 12320		Låshus					Bygel					Typ av låscylinder
	Hänglås-klass	Grade	Material	Ytbehandling	Tjocklek mm (F)	Bredd mm (E)	Höjd mm (D)	Material	Ytbehandling	Diameter mm (B)	Inre fri bygelhöjd mm (A)	Avstånd bygelben mm (C)	Singel Euro profil cylinder
580-5 B27	4	5	HS	CH	35	80	71	HS	CH	15	27	40	●
580-5 B50	4	5	HS	CH	35	80	71	HS	CH	15	50	40	●
580-5 PC B27	4	5	HS	CH	41	86	74	HS	CH	15	24	40	●
580-5 PC B50	4	5	HS	CH	41	86	74	HS	CH	15	47	40	●
590-6 B27	5	6	HS	CH	35	80	93	HS	CH	15	27	40	●



HS = härdat stål

CH = förkromat